

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE Arista 7050SX JH782A (JH782A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE Arista 7050SX JH782A

Описание JH782A

Коммутаторы Arista 7050SX входят в серию Arista 7050X и являются ключевыми компонентами линейки коммутаторов Arista для центров обработки данных. Коммутаторы Arista 7050X — это специально разработанные коммутаторы 10/40GbE для центров обработки данных в компактном и энергоэффективном форм-факторе с функциями проводной скорости 2 и 3 в сочетании с малой задержкой и расширенными функциями для программно определяемых облачных сетей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE Arista 7050SX JH782A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE Arista 7050SX JH782A

Процессор	Системная память: 4 Гбайт, флеш-память: 4 Гбайт, буфер пакетов: 12 Мбайт
Вес, кг	9,1
Размеры (Ш x Г x В), см	48,3 x 4,4 x 40,64 см
Управляемость	Проблемно-ориентированный интерфейс командной строки для нескольких устройств CloudVision. порт управления 10/100/1000. последовательный порт консоли RS-232. порт USB. SNMP v1, v2, v3. Management по протоколу IPv6. Telnet и SSHv2. системный журнал. AAA. стандартный. интерфейс командной строки. ускоренное обновление ПО
Порты	32 порта QSFP+. 4 порта SFP+
Форм-фактор	1U
Пропускная способность	До 2,56 Тбит/с или 1440 млн пакетов/с
Модель	32 порта QSPF+ и 4 порта SFP, направление воздушного потока от лицевой панели к задней, блок питания постоянного тока
Потребляемая мощность, Вт	302 Вт (максимум)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>