

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE Arista 7160 JH949A (JH949A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE Arista 7160 JH949A

Описание JH949A

Обзор HPE Arista 7160

Коммутатор HPE Arista 7160 - это специализированное решение, которое оснащено фиксированной конфигурацией портов и ориентировано на развертывание в рамках высоконагруженных сред крупных дата-центров. Коммутатор отлично подходит для поддержки облачных инфраструктур, виртуализированных или традиционных корпоративных сетей ЦОД.

Описание коммутатора

Данное устройство обеспечивает высокопроизводительную топологию архитектуры Spine-Leaf с портами 10/25/40/100GbE.

Фиксированная конфигурация оптимизирована для поддержки наиболее требовательных задач, таких как поддержка облачных сред или виртуализированных инфраструктур.

Коммутатор предлагает широкие возможности для масштабирования ресурсов при помощи функционала 2-го и 3-го уровней, а также средств программирования.

Обновление программного обеспечения дает возможность менять конфигурацию анализа пакетов, планирования трафика, а также мониторинга сети, что не потребует модернизации коммутатора.

С помощью коммутатора Arista 7160 можно эффективно обеспечивать переход на сетевую инфраструктуру нового поколения.

Управление коммутатором происходит посредством программного комплекса Arista EOS. Данное программное обеспечение использует архитектуру x86, что позволяет использовать собственные области памяти и повышать производительность коммутатора.

Поддерживается высокий уровень интеграции с новейшими технологиями и средствами оркестровки.

Технические характеристики устройства

- Порты: 48 портов 10GBASE-T, 48 портов SFP25 либо 32 порта QSFP28, 6 портов QSFP28.
- Конкретная конфигурация портов зависит от модели.
- Системная память объемом до 8 Гб.
- Объем флэш-памяти 4 Гб.
- Объем буфера пакетов равен 24 Мб.
- Производительность коммутации до 6,4 Тбит/с либо до 2,4 млрд пакетов/с.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE Arista 7160 JH949A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE Arista 7160 JH949A

Процессор	Системная память: 8 Гбайт, флеш-память: 4 Гбайт, буфер пакетов: 24 Мбайт
Вес, кг	8,7
Размеры (Ш x Г x В), см	48,3 x 4,4 x 40,64 см
Управляемость	Проблемно-ориентированный интерфейс командной строки для нескольких устройств CloudVision. порт управления 10/100/1000. последовательный порт консоли RS-232. порт USB. SNMP v1, v2, v3. Management по протоколу IPv6. Telnet и SSHv2. системный журнал. AAA. стандартный интерфейс командной строки. световой индикатор для идентификации системы. регистрация событий системы. мониторинг окружающей среды
Порты	(48) портов 10GBASE-T и (6) портов QSFP+
Пропускная способность	До 3,6 Тбит/с или 1440 млн пакетов/с
Модель	48 портов 10GBASE-T и 6 портов QSFP+, направление воздушного потока от задней панели к лицевой, блок питания переменного тока
Потребляемая мощность, Вт	382 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>