

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE Arista 7260X JH801A (JH801A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE Arista 7260X JH801A

Описание JH801A

Arista 7060X и 7260X являются ключевыми компонентами портфеля коммутаторов Arista для центров обработки данных, обеспечивающих широкий выбор скорости и плотности интерфейса, что позволяет клиентам плавно переходить от существующих 10GbE и 40GbE к 25GbE, 50GbE и 100GbE.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE Arista 7260X JH801A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE Arista 7260X JH801A

Процессор	Системная память: 8 Гбайт, флеш-память: 4 Гбайт, буфер пакетов: 64 Мбайт
Вес, кг	20
Размеры (Ш x Г x В), см	48,3 x 8,8 x 45,7
Управляемость	Проблемно-ориентированный интерфейс командной строки для нескольких устройств CloudVision. порт управления 10/100/1000. последовательный порт консоли RS-232. порт USB. SNMP v1, v2, v3. Management по протоколу IPv6. Telnet и SSHv2. системный журнал. AAA. стандартный интерфейс командной строки.
Порты	(64) порта QSFP28и (2) порта SFP+
Пропускная способность	До 12,8 Тбит/с или 9,52 млрд пакетов/с
Модель	64 порта QSPF28 и 2 порта SFP+, воздушный поток от лицевой панели к задней, 2 блока питания переменного тока
Потребляемая мощность, Вт	2090 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>