

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE Arista 7280SR JH832A (JH832A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE Arista 7280SR JH832A

Описание JH832A

Обзор HPE Arista 7280SR

С помощью коммутатора Arista 7280SR заказчики могут развертывать гибкие и производительные сетевые инфраструктуры в рамках современных ЦОДов. В частности, данные устройства с фиксированной конфигурацией ориентированы на доставку контента и подключение СХД. Коммутаторы отличаются широким функционалом EOS, разными вариантами конфигураций и возможностью пересылки пакетов практически без потери.

Описание коммутатора

Arista 7280SR поддерживает широкие возможности для развертывания гибкой сетевой инфраструктуры. В частности, гарантируется поддержка динамических буферов расширенного объема и виртуальные очереди вывода. Такое решение обеспечивает пересылку пакетов без потерь, что актуально компаний, активно ведущих бизнес в цифровой среде. Порты для подключения со скоростью 10/25/40/50/100 GbE. Технологии Arista FlexRoute EOS NetDB дают возможность снизить уровень энергопотребления и обеспечить интернет-пиринг с повышенной плотностью размещения. Расширенные возможности управление трафиком, а также распределения ресурсов и мониторинга работы коммутатора обеспечивается технологией EOS. С помощью протокола Accelerated sFlow гарантируется повышенная сетевая безопасность, включающая мониторинг работы приложений. Возможность неблокируемой коммутации значительно повышает гибкость и масштабируемость сетевой инфраструктуры.

Технические характеристики устройства

- Порты: 48 портов SPF+, 6 портов QSFP28.
- Поддержка SSD-накопителя.
- Объем системной памяти 32 Гб, объем флэш-памяти 4 Гб, буфер пакетов 8 Гб.
- Время задержки составляет 3,8 мкс.
- Производительность коммутации составляет 2,16 Тбит/с либо 720 Мбит/с.
- Потребляемая мощность коммутатора равна 381 Вт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE Arista 7280SR JH832A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE Arista 7280SR JH832A

Процессор	Системная память: 32 Гбайт, флеш-память: 4 Гбайт, буфер пакетов: 8 Гбайт (4 Гбайт на группу портов)
Вес, кг	8,1
Размеры (Ш x Г x В), см	4,4 x 48,3 x 52,3
Порты	(48) портов SFP и (6) портов QSFP28
Пропускная способность	2,16 Тбит/с или 720 Мбит/с
Модель	48 портов 10GBASE-T и 6 портов QSFP28, функциональные возможности Algomatch, воздушный поток от задней панели к лицевой, блок питания переменного тока
Потребляемая мощность, Вт	381 Вт (максимум)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>