

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE Arista 7328X JH547A (JH547A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE Arista 7328X JH547A

Описание JH547A

Обзор HPE Arista 7504E

Модель HPE Arista 7504E представляет собой пустое шасси, предназначенное к установке в крупных центрах информационной обработки. Это новейшая разработка от известного производителя Hewlett-Packard Enterprise, только поступившая в продажу в России. Шасси имеет модульную структуру, здесь можно установить 4 коммуникационных блока. Их постепенное добавление существенно расширяет сетевые возможности инфраструктуры, раз за разом увеличивая объем информационного трафика. Пользователям шасси доступны сети уровней L2 и L3. В комплекте с системой идут инструменты управления и компоненты, отвечающие за питание. При максимальной загрузке шасси, пропускная способность будет высочайшей.

Описание коммутатора

- В структуре шасси HPE Arista 7504E имеется 4 отсека для установки модулей ввода/вывода. Число портов формата 10 GbE можно довести до 576 единиц.
- Кроме этого, пользователям доступны разъемы 40 GbE или 100 GbE в количестве соответственно в 144 и 48 шт..
- В комплекте с шасси идет системная и флеш память объемом в 16 и 4 Гбайт. Объем буферного пакета на линейную плату составляет 16 Гбайт.
- При полной загрузке шасси, параметры пропускной способности будут равны 7,2 млрд. пакетов/сек, коммутация/маршрутизация протекает на скорости в 15 Тбит/сек.

Технические характеристики устройства

- В комплекте с шасси HPE Arista 7504E идут встроенные средства управления. Сюда входят консольные порты, облачные инструменты, стандартные интерфейсы, индикаторы.
- Переменное напряжение составляет 200–240 В, постоянное - 48 - 60 В (все будет зависеть от использующегося источника питания).
- Габариты коммуникационной платформы: 31,2 (ширина) X 48,3 (длина) X 76,2 см (высота).
- Общая масса устройства: 95 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE Arista 7328X JH547A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE Arista 7328X JH547A

Процессор	Системная память: 16 Гбайт флеш-память: 4 Гбайт буфер пакетов: 12 Мбайт
Вес, кг	85,45
Порты	(4) слота для модулей ввода-вывода, поддержка 512 портов 10GbE, 128 портов 40GbE или их комбинации в зависимости от конфигурации
Пропускная способность	До 10 Тбит/с или 7,5 млрд пакетов/с
Модель	Шасси с 4 слотами, 4 блоками питания Titanium переменного тока, 4 коммутационными супервизорами, направление воздушного потока от лицевой панели к задней
Потребляемая мощность, Вт	3000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>