

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE Aruba 3810M JL076A (JL076A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE Aruba 3810M JL076A

Описание JL076A

Обзор HPE Aruba 3810M

HPE Aruba 3810M – это коммутатор, ориентированный на поддержку крупных корпоративных сетей работающих с высокопроизводительными вычислениями и требовательными приложениями. Данный коммутатор обеспечивает подключения 10 GbE и 40 GbE, что позволяет модернизировать существующие сети без значительных бюджетных затрат.

Описание и возможности устройства

Коммутатор поддерживает функции 2-го и 3-го уровней, в том числе OSFP, IPv6, IPv4 BGP, Dynamic Segmentation и маршрутизацию на основе политик.

Повышенная производительность при работе с программно-определяемыми сетями обеспечивается применением программного комплекса Aruba Clear Policy Manager. Данное ПО поддерживает профилирование пользователей, аутентификацию и применение политик на аппаратных платформах различных производителей. Автоматическое конфигурирование в зависимости от типа подключений.

Реализована поддержка технологии PoE для 48 портов. Дополнительную стабильность обеспечивается резервирования блоков питания по схеме 1+1.

Поддерживаются многофункциональные программируемые интерфейсы, включая REST APIs и OpenFlow 1.0 и 1.3 для автоматизации работы с сетями, мониторинга и устранения неполадок.

Технические характеристики HPE Arista 3810M

- 48 портов 10/100/1000 RJ-45, а также 4 порта SFP+ или 2 порта 40 GbE с опциональной поддержкой модуля на 4 порта Smart Rate.
- 2 резервируемых блока питания.
- Задержка при 1000 Мбит/с менее 2,8 мкс, при 10 Гбит/с менее 1,8 мкс.
- Пропускная способность до 273,8 млн пакетов/с.
- Максимальная производительность коммутации равна 480 Гбит/с.
- Поддерживается виртуальное стекирование до 10 коммутаторов.
- Коммутатор выполнен в форм-факторе 1 RU.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE Aruba 3810M JL076A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE Aruba 3810M JL076A

Процессор	ARM Coretex A9 с частотой 1 ГГц (2 ядра) память DDR3 SDRAM, 2 Гбайт емкость буфера пакетов: 13,5 Мбайт (внутренняя)
Вес, кг	6,17
Размеры (Ш x Г x В), см	44,25 x 43,13 x 4,39
Пропускная способность	До 273,8 млн пакетов/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>