

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE Aruba 8400 JL375A (JL375A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE Aruba 8400 JL375A

Описание JL375A

Обзор HPE Aruba 8400

Коммутационные системы HPE Aruba 8400 – это оборудование специализированного назначения. Их разработали специально для уровней агрегации и ядра. Пользователям представлен оптимальный продукт для работы с мобильными устройствами, облачными инфраструктурами, а также Интернетом вещей. Устройство представляет собой шасси, функционирующее посредством встроенной операционной системы и имеющее интеллектуальные опции. Большинство операций выполняются в автоматическом режиме, в том числе действия, связанные с поддержкой приложений критической важности. Построенные посредством коммутатора сети, работают бесперебойно. Оптимальной сферой применения выступают среды крупных предприятий.

Особенности оборудования

- В платформах HPE Aruba 8400 присутствует 8 слотов, предназначенных для последовательной установки модулей ввода/вывода и оперативного масштабирования сетей.
- При полном заполнении отсеков, в распоряжении владельцев оказывается 256 портов формата 10 GbE или 64 соединения 40 GbE или 48 разъемов 100GbE. Также доступны форматы SFP/SFP+, QSFP+ и их комбинации.
- Пропускная способность решения достигает 8,6 млрд. пакетов/сек, скорость коммутации/маршрутизации может быть равна 19,2 Тбит/с. Параметры зависят от выбранной конфигурацией.
- В комплекте с системой идут специализированные интерфейсы управления, руководство по выделенному каналу, командная строка и другие инструменты.

Преимущества оборудования

- В коммутаторы HPE Aruba 8400 встроены опции API REST и шаблоны Python. Они переводят большинство процессов в автоматический режим выполнения.
- При сбоях и неполадках запускаются сценарии восстановления, а сам процесс работы сопровождается постоянным мониторингом сети.
- Отказоустойчивость системы находится на высшем уровне, а за счет низкого потребления электроэнергии сокращаются эксплуатационные расходы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE Aruba 8400 JL375A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE Aruba 8400 JL375A

Вес, кг	74
Размеры (Ш x Г x В), см	33 x 44,2 x 66
Управляемость	Управление по дополнительному каналу (последовательный интерфейс RS-232C), SNMP Manager, Telnet, интерфейс терминала (последовательный интерфейс RS-232C), интерфейс модема, база MIB для IEEE 802.3 Ethernet, база MIB для интерфейса Ethernet
Порты	8 слотов для модулей ввода-вывода Поставляется с 32 портами 10GbE (SFP/SFP+) и 6 портами 40/100GbE (QSFP28). Поддержка до 256 портов 10GbE (SFP/SFP+), 64 портов 40GbE (QSFP+), 48 портов 40/100GbE (QSFP28) или их комбинации.
Пропускная способность	8,6 млрд пакетов/с (максимум), в зависимости от модели и конфигурации
Модель	Кампусный коммутатор ядра сети и агрегации в шасси с 8 слотами и скоростью передачи данных 19,2 Тбит/с. Эта конфигурация «начального комплекта» включает в себя шасси с 8 слотами и одним 32-портовым модулем 10GbE SFP/SFP+ (JL363A), одним 8-портовым модулем 40GbE QSFP+ (JL365A), двумя коммутационными модулями 7,2 Тбит/с (JL367A), одним модулем управления (JL368A), тремя блоками питания (JL372A) и следующими дополнительными компонентами в составе JL375A: 3 вентиляторных лотка, в каждом по 6 вентиляторов (всего 18 вентиляторов), система укладки кабелей, комплект для установки в стойке с 2 опорами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>