

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE Aruba 2620 J9623A (J9623A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE Aruba 2620 J9623A

Описание J9623A

Описание коммутаторов HP 2620

Коммутаторы HP серии 2620 относятся к многофункциональным недорогим устройствам, которые обеспечивают статическую и динамическую маршрутизацию трафика в информационной среде небольших и средних компаний. Устройства обладают широким набором базовых функций безопасности, что в сочетании с гарантией на весь срок эксплуатации обеспечивает оборудованию высокую популярность среди пользователей.

Технические особенности

Коммутаторы HP серии 2620 обладают 24-мя портами 10/100Base-TX, 2-мя портами 10/100/1000Base-T, и 2-мя портами SFP для восходящих соединений. Для стабильной и отказоустойчивой работы в устройствах используется один резервный источник питания. В зависимости от модели коммутатора он может иметь пассивную систему охлаждения или использовать регулируемые вентиляторы. Благодаря этому работа коммутатора происходит практически бесшумно, что позволяет устанавливать его возле рабочих мест.

Платформа коммутаторов HP серии 2620 построена на основе коммутационной матрицы 12,8 Гбит/сек, что позволяет получить пропускную способность на уровне 9,5mpps.

Число MAC адресов, поддерживаемых коммутатором, может составлять 16 тыс., а максимальное количество VLAN равно 64 (число номеров VLAN составляет 4094).

Новые функциональные возможности

- Поддержка управления сетью IPv6.
- Работа с двойным стеком IPv4/IPv6 (поддерживается миграция с IPv4 на IPv6 или параллельная работа с двумя протоколами).
- Поддержка MLD snooping, благодаря чему появляется возможность перевода многоадресного сетевого трафика на соответствующий интерфейс.
- Система питания поддерживает технологию PoE/PoE+, что позволяет подавать питание на IP-устройства и беспроводные точки доступа.
- Поддержка статической и динамической RIP-маршрутизации (поддерживаются протоколы RIP v1 и v2).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE Aruba 2620 J9623A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE Aruba 2620 J9623A

Вес, кг	2,94
Размеры (Ш x Г x В), см	44,3 x 36,83 x 4,39
ПО управления	ПО управления сетью Aruba AirWave IMC — Intelligent Management Center интерфейс командной строки, веб-браузер
Порты	(48) портов 10/100 с автоматическим определением скорости (2) порта 10/100/1000 с автоматическим определением скорости (2) свободных слота mini-GBIC (SFP)
Пропускная способность	До 13 млн пакетов/с
Модель	Aruba 2620-48 представляет собой управляемый коммутатор с (48) портами 10/100 с автоматическим определением скорости, (2) портами 10/100/1000BASE-T и (2) портами SFP (всего 52 порта).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>