


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE FlexNetwork 7506 JD239C (JD239C)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE FlexNetwork 7506 JD239C

Описание JD239C

Описание шасси HPE FlexNetwork 7506

Формирование высокопроизводительных модульных платформ с высокой плотностью портов и масштабируемой пропускной способностью обеспечивается за счет шасси HPE FlexNetwork 7506. Эти устройства представляют собой модульные структуры, в которые устанавливается требуемое число модулей с коммутационными интерфейсами. Такое конструктивное решение позволяет масштабировать устройства и наращивать коммутационный потенциал по мере потребности в этом.

Основные преимущества

- Возможность создания полнофункциональных сетей 3-го уровня.
- Всесторонняя поддержка VXLAN и MPLS 2-го и 3-го уровней в информационных сетях современных предприятий.
- Возможность наращивания коммутационной способности до 4160 Гбит/сек.
- Высокая плотность портов – до 480 10 GbE.
- Возможность централизованного управления при стекировании идентичных шасси.

Функциональные особенности

Шасси HPE FlexNetwork 7506 рассчитаны на работу с модулями, которые поддерживают высокую плотность портов 10GbE и 40GbE. Для некоторых модификаций также реализована поддержка PoE/PoE+ и возможность установки дополнительных сервисных модулей.

Технические характеристики

Шасси HPE FlexNetwork 7506 выполнено в виде горизонтально масштабируемой конструкции, которая обладает 8-ю функциональными разъемами. Платформа отличается компактными размерами со стоечной высотой 13U. Шасси поддерживает установку до 6-ти модулей ввода/вывода и двух коммутационных модулей. При полной комплектации шасси оно может иметь следующую конфигурацию рабочих портов: 288 Gigabit Ethernet, 288 10/100/1000 с автоопределением скорости, 96 1/10GbE, 48 10GbE, 24 40GbE или их сочетания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE FlexNetwork 7506 JD239C



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE FlexNetwork 7506 JD239C

Вес, кг	93,9
Размеры (Ш x Г x В), см	43,6 x 42 x 57,5
ПО управления	IMC — Intelligent Management Center интерфейс командной строки веб-браузер внеполосное управление (последовательный интерфейс RS-232C) SNMP Manager Telnet интерфейс терминала (последовательный интерфейс RS-232C) интерфейс модема MIB интерфейса IEEE 802.3 Ethernet MIB интерфейса Ethernet
Порты	(6) разъемов для модулей ввода-вывода поддержка до 288 портов Gigabit Ethernet, 288 портов 10/100/1000 с автоматическим определением скорости, 96 портов 1/10GbE, 48 портов 10GbE, 24 портов 40GbE или их сочетания
Модель	Горизонтальное шасси с 8 разъемами, 13U, 6 разъемов для модулей ввода-вывода, 2 коммутационных разъема

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>