

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE FlexNetwork 7510 JD238C (JD238C)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE FlexNetwork 7510 JD238C

Описание JD238C

Описание шасси HPE FlexNetwork 7510

Чтобы развернуть сетевую конфигурацию на основе высокопроизводительных модульных коммутаторов FlexNetwork 7510 используется специальное шасси HPE FlexNetwork 7510. На этой платформе можно легко и быстро создавать рабочие конфигурации, которые подходят к информационным сетям с интегрированными службами.

Благодаря многофункциональности используемых шасси коммутационная система может разворачиваться на уровне ядра или агрегирования, а также на периферии коммутационных шкафов.

Преимущества

- Высокая плотность портов.
- Простота развертывания.
- Поддержка стекирования IRF.
- Высокая скорость коммутации.
- Стабильная работа при пиковых нагрузках.

Функциональные особенности

В шасси могут устанавливаться коммутационные модули, которые поддерживают экономичные порты 10GbE и способны обеспечивать скорость 40GbE, высокую плотность подключений PoE/PoE+. Расширить функциональные возможности коммутационной системы позволит установка дополнительных сервисных модулей.

Шасси HPE FlexNetwork 7510 могут объединяться в единый стек по 4 устройства, которые в дальнейшем управляются как единая система. Возможность стекирования обеспечивается за счет поддержки технологии Intelligent Resilient Fabric. Процесс стекирования упрощает процедуру развертывания сетей и делает их структуру более простой и логичной.

Технические параметры

Шасси HPE FlexNetwork 7510 конструкционно реализованы в виде полок с нишами для установки коммутационных модулей. Шасси обладает стоечной высотой 16RU и может поддерживать работу с 10-ю коммутационными модулями и 2-мя опциональными. Максимальная производительность, которую способно обеспечивать полностью укомплектованное шасси, составляет 1,152 Тбит/с.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE FlexNetwork 7510 JD238C



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE FlexNetwork 7510 JD238C

Вес, кг	95,71
Размеры (Ш x Г x В), см	43,6 x 42 x 70,8
ПО управления	IMC — Intelligent Management Center интерфейс командной строки веб-браузер внеполосное управление (последовательный интерфейс RS-232C) SNMP Manager Telnet интерфейс терминала (последовательный интерфейс RS-232C) интерфейс модема MIB интерфейса IEEE 802.3 Ethernet MIB интерфейса Ethernet
Порты	(10) разъемов для модулей ввода-вывода
Модель	Горизонтальное шасси 16U с 10 слотами для модулей ввода-вывода и 2 слотами коммутационной фабрики. В комплект входят 2 коммутационных сети HPE FlexNetwork 7500 (2,4 Тбит/с) с главными процессорами (8 портов 1/10GbE SFP+, 2 порта 40GbE QSFP+).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>