

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Точка доступа HPE Aruba 300 JX935A (JX935A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Точка доступа HPE Aruba 300 JX935A

Описание JX935A

Описание точек доступа HPE Aruba 300

Для поддержки архитектуры информационных сетей со средней плотностью беспроводных подключений используются точки доступа HPE Aruba 300. С помощью этих устройств обеспечивается отказоустойчивая связь 802.11ac с пропускной способностью до 1,6 Гбит/сек. Точки доступа поддерживают многопользовательский режим MIMO/MU-MIMO и могут работать с тремя пространственными потоками 3SS. Благодаря этому обеспечивается параллельная передача информации на несколько пользовательских устройств.

Основные преимущества

- Функционирование в двухдиапазонном режиме.
- Поддерживается работа с внешними и внутренними антеннами.
- Используется технология снижения помех Advanced Cellular Coexistence.
- Выбор разных режимов управления – автоматический и посредством контроллера.
- Минимальное энергопотребление при максимальных нагрузках.
- Наличие широкого спектра сетевых функций безопасности.

Технические особенности

Точка доступа HPE Aruba 300 имеет несколько модификаций аппаратной платформы, что позволяет ее легко интегрировать в любую информационную среду. Модификации устройства AP-304 и IAP-304 предназначены для работы с внешними двухдиапазонными антеннами. Работа точек поддерживается на 2-х частотах: 5 ГГц (802.11ac) и 2,4GHz (802.11n). В первом случае скорость обмена данными составляет 1300 Мбит/сек, а во втором – 300 Мбит/сек. Модификации AP-305 и IAP-305 отличаются использованием трех встроенных двухдиапазонных всенаправленных антенн. Они работают на тех же частотах и обеспечивают аналогичную скорость, что и AP-304\IAP-304.

Точки доступа AP поддерживают управление посредством контроллеров, а IAP – отличаются автоматической настройкой рабочих параметров.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Точка доступа HPE Aruba 300 JX935A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>