

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Точка доступа HPE Aruba 310 JW805A (JW805A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Точка доступа HPE Aruba 310 JW805A

Описание JW805A

Описание точек доступа HPE Aruba 310

Для построения отказоустойчивой и многофункциональной информационной системы, которая поддерживает среднюю и высокую плотность подключения пользователей используется точка доступа HPE Aruba 310. Для среды с высокой плотностью подключений может использоваться гигабитный Ethernet-канал, отличающийся высокой пропускной способностью при параллельной работе с многочисленными устройствами абонентов.

Основные преимущества

- Двухдиапазонный режим работы 802.11ac с MU-MIMO.
- Использование двух частотных режимов – 5 ГГц и 2,4 ГГц.
- Высокая скорость обмена данными: 1733 Мбит/сек для 5 ГГц и 300 Мбит/сек для 2,4 ГГц.
- Наличие встроенного Bluetooth-передатчика с низким потреблением энергии.
- Минимизация помех от 3G/4G посредством функции Advanced Cellular Coexistence.
- Управление радиоэфиром посредством Adaptive Radio Management.

Технические параметры модификаций

Точка доступа HPE Aruba 310 выпускается в нескольких модификация, что позволит выбрать оптимальное устройство для конкретных условий использования.

AP-314 / IAP-314. Аппаратная платформа устройств имеет 4 разъема RP-SMA, посредством которых подключаются внешние двухдиапазонные антенны. Они работают на частотах 5 ГГц (802.11ac) и 2,4 ГГц (802.11n). Скорость передачи данных для каждого из диапазонов составляет 1733 Мбит/сек или 300 Мбит/сек соответственно.

AP-315 и IAP-315. Эти точки доступа HPE Aruba 310 обладают 4-мя встроенными всенаправленными понижающими двухдиапазонными антеннами. Устройства используют аналогичные частоты, что и AP-314 / IAP-314, а также поддерживают передачу трафика с такой же скоростью.

Отличием между модификациями AP и IAP состоит в том, что первые поддерживают управление контроллером, а вторые используют автоматическую настройку рабочих параметров.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Точка доступа HPE Aruba 310 JW805A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>