

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Сервер HPE ProLiant DL360 Gen11 20EDSFF Модель P52500-B21
(P52500-B21)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Сервер HPE ProLiant DL360 Gen11 20EDSFF Модель P52500-B21

Описание P52500-B21

Сервер HPE ProLiant DL360 Gen11 20EDSFF модель P52500-B21 оборудован одним предустановленным процессором Intel Xeon-G 5416S, максимально возможно установить 2 процессора. Тип оперативной памяти: HPE DDR5 Smart Memory. Модельный ряд процессоров: масштабируемые процессоры Intel® Xeon® 4-го поколения. Сервер имеет по 16 слотов DIMM на сокет. Максимальный объем памяти этого сервера составляет 4 Тб. Данная модель конфигурируется и собирается на заводе производителя согласно Вашим требованиям. Сервер имеет дисковые отсеки: 20EDSFF – объединительная плата по умолчанию. 32G x4 NVMe, с поддержкой E3.s 1T carrier (EC1). (хранилище PCIe5.0). Тип оптического привода: опционально - оптический привод HPE 9,5 мм SATA DVD-RW, мобильный USB-привод HPE DVD-RW. Сетевой контроллер с широким диапазоном скоростей, кабелей, наборов микросхем и форм-факторов (постоянный адаптер PCIe и OCP3.0). Пожалуйста, ознакомьтесь с краткими спецификациями для выбора сетевой карты. Контроллер хранения данных: в комплекте - Встроенный контроллер SATA (программный RAID-контроллер AHCI или Intel SATA). Дополнительно - Контроллер хранилища HPE Smart Array Gen11 с различными протоколами, включая NVMe, количеством портов, утилитами для массивов и форм-факторами (PCIe stand-up adapter и OCP3.0). Пожалуйста, ознакомьтесь с краткими спецификациями для выбора контроллеров хранения данных. Сервер оборудован отсеком для установки устройства для чтения и записи оптических дисков. Вы можете выбрать необходимый блок питания. В сервер, возможно, установить SSD для загрузки операционной системы. В базовой конфигурации, сервер поставляется с программным обеспечением iLO Management (уровень стандарт). Если необходимо удаленное управление сервером то рекомендуется приобрести дополнительно лицензию HPE iLO Advanced. Количество встроенных вентиляторов на выбор: 5 стандартных вентиляторов для одного процессора с TDP менее 185 Вт, дополнительные 2 стандартных вентилятора для 2-го процессора с TDP менее 185 Вт, 7 высокопроизводительных вентиляторов для процессоров с TDP 186 Вт – 270 Вт, 7 высокопроизводительных вентиляторов для процессоров с TDP 300 Вт в конфигурации с одним разъемом.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Сервер HPE ProLiant DL360 Gen11 20EDSFF Модель P52500-B21



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Сервер HPE ProLiant DL360 Gen11 20EDSFF Модель P52500-B21

Процессор	4th Generation Intel® Xeon® Scalable Processors
Количество процессоров	1
Количество слотов под память	По 16 слотов DIMM на сокет
Тип памяти	Памяти HPE DDR5 SmartMemory
Максимальный объем памяти	4,0 ТБ на сокет при использовании 256 ГБ DDR5
Форм-фактор	1U
Объем памяти	От 16 ГБ до 256 ГБ
Контроллер хранения данных	В комплекте - Встроенный контроллер SATA (программный RAID-контроллер AHCI или Intel SATA)
Управление	HPE iLO с интеллектуальной подготовкой (стандарт)
Тип оптического привода	Опционально - оптический привод HPE 9,5 мм SATA DVD-RW, мобильный USB-привод HPE DVD-RW.
Вентиляторы	Выбор
USB порт	Front: 1 USB 3.2 Gen1 + iLO service port
Стандартный сетевой контроллер	С широким диапазоном скоростей, кабелей, наборов микросхем и форм-факторов (постоянный адаптер PCIe и OCP3.0). Пожалуйста, ознакомьтесь с краткими спецификациями для выбора сетевой карты.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Способ установки

Дополнительные направляющие Easy Install и CMA • Комплект HPE Easy Install Rail 3 (P52341-B21) доступен для сервера технического директора 8SFF, если выбрана стойка • Комплект HPE Easy Install Rail 5 (P52343-B21) доступен для сервера технического директора 4LFF и 20EDSFF, если выбран Комплект Rail • * DL300 Gen10 плюс 1U CMA (P26489-B21) в качестве опции. (Если выбран параметр CMA, необходимо выбрать комплект направляющих)

Отсеки для дисков

20EDSFF – объединительная плата по умолчанию. 32G x4 NVMe, с поддержкой E3.s 1T carrier (EC1). (хранилище PCIe5.0)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>