

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
HPE ProLiant DL360 Gen11 4410Y 2.0GHz 12- core 1P 32GB-R
MR408i-o NC 8SFF 800W PS Модель P54866-AA1
(P54866-AA1)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание HPE ProLiant DL360 Gen11 4410Y 2.0GHz 12- core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 800W PS Модель P54866-AA1

Описание P54866-AA1

Сервер HPE ProLiant DL360 Gen11 4410Y 2.0GHz 12- core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 800W PS модель P54866-AA1 оборудован одним процессором Intel® Xeon® Silver 4410Y (12 ядер, 2,0 ГГц, 30 Мбайт L3, 150 Вт). Данная модель поставляется в фиксированной конфигурации и может быть дополнена различными опциями. Сервер имеет 8 SFF отсеков, в которые могут быть установлены диски. Сервер имеет сетевой контроллер Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASET OCP3 Adapter for HPE (P51181-B21). Контроллер хранения данных HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller and Smart Storage Battery (P58335-B21). Слоты расширения: 2 слота (x16 FH, x16 HH) в стандартной комплектации. Возможно обновление до 3-го слота в HH (или снимите скобку со слота 2, чтобы он стал слотом 3) в конфигурации 2-го процессора. Все разъемы PCIe Slo имеют конструкцию длиной до 9,5 дюймов. Тип памяти HPE DDR5 Smart Memory Оборудован отсеком для установки устройства для чтения оптических дисков. Сервер имеет 1 блок питания HPE 800W Flex Slot Platinum HP 800W Flex Slot с низким энергопотреблением галогенов. В сервер, возможно, установить диск для загрузки операционной системы. Сервер поставляется с программным обеспечением по умолчанию: Стандарт HPE iLO с интеллектуальным выделением ресурсов (встроенный), стандарт HPE OneView (требуется загрузка). Системный вентилятор оснащен 5 стандартными вентиляторами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото HPE ProLiant DL360 Gen11 4410Y 2.0GHz 12- core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 800W PS Модель P54866-AA1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Страница 3 из 4

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики HPE ProLiant DL360 Gen11 4410Y 2.0GHz 12- core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 800W PS Модель P54866-AA1

Процессор	Intel® Xeon® Silver 4410Y
Количество процессоров	1
Количество слотов под память	По 16 слотов DIMM на сокет
Тип памяти	Памяти HPE DDR5 SmartMemory
Максимальный объем памяти	4,0 ТБ на сокет при использовании 256 ГБ DDR5
Форм-фактор	1U
Объем памяти	32 ГБ (1x32 ГБ)
Контроллер хранения данных	HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller and Smart Storage Battery (P58335-B21)
Управление	HPE iLO 6
Тип оптического привода	Опционально
Вентиляторы	5 стандартных вентиляторов
Стандартный сетевой контроллер	Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE (P26253-B21)
Способ установки	HPE Easy Install Rail 3 Kit; w/o CMA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>