

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Распределитель питания HPE G2 Basic PDU (1Phase, 3.6kVA,
100-240V, 16A, 20x C13, 2x C19, вертикальный, для стоек >22U)
(P9Q38A)
(P9Q38A)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Распределитель питания HPE G2 Basic PDU (1Phase, 3.6kVA, 100-240V, 16A, 20x C13, 2x C19, вертикальный, для стоек >22U) (P9Q38A)

Описание P9Q38A

Базовые блоки распределения питания HPE G2 можно установить в слоты 0U или 1U. Благодаря этому вы можете разместить их в любой части стойки. Базовые БРП HPE G2 выполнены в цельном низкопрофильном корпусе для обеспечения удобного доступа к устройствам, расположенным с задней стороны стойки. Вертикальные БРП можно устанавливать на любой стороне стойки, расположив розетки по направлению к задней стенке, чтобы облегчить доступ и расположить шнуры так, чтобы они не мешали. Для более высокой плотности блоки можно устанавливать сразу на обеих сторонах стойки, располагая розетки по направлению к центру стойки. Модульные блоки распределения питания и блоки с горизонтальной установкой предназначены специально для оптимизации распределения питания и экономии пространства ЦОД. Блок управления или основной блок можно установить в любой слот 1U или 0U в стойке HPE между направляющими RETMA. Удлинитель можно установить непосредственно на корпусе, чтобы доступ к питанию был там, где это необходимо.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Распределитель питания HPE G2 Basic PDU (1Phase, 3.6kVA, 100-240V, 16A, 20x C13, 2x C19, вертикальный, для стоек >22U) (P9Q38A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Распределитель питания HPE G2 Basic PDU (1Phase, 3.6kVA, 100-240V, 16A, 20x C13, 2x C19, вертикальный, для стоек >22U) (P9Q38A)

Сегмент	Профессиональный
Гарантия	3 года на детали
Вес в упаковке, кг	2.97
Вес, кг	2.04
Размеры (Ш x Г x В), см	5,20 x 5,30 x 81,70
Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см	12 x 94 x 9

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>