

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Распределитель питания HPE 1Phase Basic (7.3kVA, 220-240V,
32A G2, 20x C13, 1U, вертикальный, для стоек >22U) (P9Q45A)
(P9Q45A)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Распределитель питания HPE 1Phase Basic (7.3kVA, 220-240V, 32A G2, 20x C13, 1U, вертикальный, для стоек >22U) (P9Q45A)

Описание P9Q45A

Новые возможности

Материалы премиум-класса и прочная конструкция гарантирует непрерывность электропитания и стабильную производительность при высоких температурах.

Широкий спектр вариантов монтажа для использования в любых целях; Мощность, подаваемая в нужное место, плюс больше места для вычислительных ресурсов.

Дополнительные шнуры питания с двумя фиксаторами надежно подключают блок питания к источнику питания и к устройству, предотвращая и случайное, и преднамеренное отключение.

Совместимые габариты и надежная работа с гарантией сроком на 5 лет

Распределение энергии, спланированное с запасом, поскольку все среды различаются между собой

Для базовых блоки распределения питания HPE G2 предоставляется 5-летняя гарантия. Гарантированное качество. Материалы премиум-класса и прочная конструкция гарантирует непрерывность электропитания и стабильную производительность при высоких температурах.

Базовые блоки распределения питания HPE G2 включают модели с вертикальной или горизонтальной установкой и выходной мощностью 1,9–22 кВ·А.

Используйте однофазные или трехфазные модели в соответствии с вашими требованиями.

Наши базовые блоки питания следующего поколения подведут электропитание туда, куда нужно, и обеспечат постоянное подключение

Блоки распределения питания HPE G2 базового уровня горизонтального/модульного исполнения могут быть установлены в стойку в любой отсек.

Дополнительные шнуры питания с двумя фиксаторами надежно подключают блок питания к источнику питания и к устройству, предотвращая и случайное, и преднамеренное отключение.

Встроенный держатель кабеля позволяет быстро и легко подключить нужный кабель к нужному разъему.

Дополнительная защита от влаги позволяет проложить кабель в воде или в условиях повышенной влажности.

Устанавливается вертикально на задней панели стойки (с каждой стороны) с помощью стандартных кнопок и шпоночных пазов. Стандартная установка предполагает размещение устройства таким образом, чтобы его разъемы были повернуты к задней части стойки. При этом ничего не будет мешать сотрудникам при обслуживании оборудования между направляющими RETMA с задней стороны.


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Распределитель питания HPE 1Phase Basic (7.3kVA, 220-240V, 32A G2, 20x C13, 1U, вертикальный, для стоек >22U) (P9Q45A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Распределитель питания HPE 1Phase Basic (7.3kVA, 220-240V, 32A G2, 20x C13, 1U, вертикальный, для стоек >22U) (P9Q45A)

Сегмент	Профессиональный
Гарантия	3 года на детали
Вес в упаковке, кг	10
Вес, кг	3.67
Размеры (Ш x Г x В), см	5.20 x 5.30 x 81.70
Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см	21 x 105 x 11

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>