

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch (JL262A) (JL262A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch (JL262A)

Описание JL262A

Новые возможности

Серия базовых коммутаторов Aruba уровня 3, обеспечивающая простое развертывание и управление с помощью ПО Aruba ClearPass Policy Manager и Aruba AirWave

Упрощение работы благодаря автоматизированному распределению ресурсов и поддержке облачной службы Aruba Central

Масштабирование с объединением до 4 коммутаторов по технологии VSF

Продуманные встроенные восходящие соединения 1GbE или 10GbE и энергетический потенциал PoE+ до 370 Вт

Оптимизация для инновационных приложений для программных сетей и протокола OpenFlow

Возможности

Высокопроизводительные коммутаторы уровня доступа

Высокопроизводительные, безопасные и удобные в использовании коммутаторы серии Aruba 2930F подходят для развертывания на периферийных участках корпоративных сетей, в филиалах компаний и средах малых и средних предприятий.

Оптимизировано для цифровых рабочих мест благодаря унифицированным средствам управления, таким как ПО Aruba ClearPass Policy Manager, Aruba Airwave и Aruba Central. Решение автоматически обеспечивает оптимальную конфигурацию при подключении к точкам доступа Aruba: установку приоритета PoE, настройку сети VLAN и реализацию функции Rogue AP Containment (блокировка точек доступа, представляющих угрозу безопасности).

Использование платформы виртуальной коммутации (VSF) и продуманные встроенные восходящие соединения 1GbE или 10GbE и модели с PoE+ обеспечивают необходимую производительность сети.

Набор базовых функций уровня 3 включает в себя поддержку OSPF уровня доступа, статической и RIP-маршрутизации, списков контроля доступа, sFlow и IPv6. Лицензирование ПО не требуется.

Разработанный на основе архитектуры ProVision ASIC с поддержкой протокола OpenFlow, коммутатор Aruba 2930F позволяет использовать преимущества приложений для программных сетей, таких как HPE Network Visualizer, Optimizer и Protector.

Высокая производительность и качество обслуживания на периферийных участках сети

Коммутаторы серии Aruba 2930F разработаны на основе архитектуры Aruba ProVision ASIC, предназначенной для реализации мобильной кампусной сети на основе возможностей программных сетей с малым временем задержки, повышенной буферизацией пакетов и адаптивным энергопотреблением.

Возможность выбора конфигураций очереди и уровня буферизации памяти, соответствующего конкретным требованиям сетевых приложений, повышает производительность всей сети.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Платформа виртуальной коммутации (VSF) обеспечивает виртуализацию до четырех физических коммутаторов, объединяя их в одно логическое устройство, упрощая структуру сети и повышая ее гибкость.

Поддержка технологии PoE+ обеспечивает питание мощностью до 370 Вт беспроводных точек доступа, камер и телефонов.

Безопасность и качество обслуживания, на которые можно положиться

Коммутаторы серии Aruba 2930F оснащены комплексом надежных средств обеспечения безопасности и качества обслуживания, что гарантирует защиту сети (в том числе от внутренних и внешних атак) и ее соответствие меняющимся корпоративным политикам и нормам компании.

Гибкие средства проверки подлинности, включая использование протоколов безопасности на базе различных стандартов (в том числе веб-аутентификация, а также MAC и 802.1X), повышают безопасность сети и обеспечивают проверку доступа для приложений на основе политик.

Эффективные многоуровневые системы контроля безопасности доступа включают в себя средства фильтрации портов источника, функции RADIUS и TACACS+, SSL, а также возможности защиты портов и блокировки MAC-адресов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch (JL262A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch (JL262A)

Сегмент	Профессиональный
Модель процессора	Двухъядерный процессор ARM Coretex
Частота процессора, МГц	1016
Описание оперативной памяти	1 Гбайт DDR3 SDRAM
Сетевой адаптер	48 портов RJ-45 10/100/1000 PoE+ с автоматическим определением скорости, 4 порта SFP
Сетевой интерфейс	SFP+
Вес в упаковке, кг	217.116
Вес, кг	4.46
Размеры (Ш x Г x В), см	44,25 x 30,42 x 4,39
Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см	45 x 56.5 x 12
Описание жесткого диска	4 Гбайт eMMC
Монтаж в стойку 19	Да
Управляемость	Полностью управляемый
Product Line	Aruba
Switch type	Fixed Port
Маршрутизация / коммутация	Layer 3 Dynamic
Мощность PoE, Вт	370

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Поддержка PoE

PoE+

Дополнительно

SNMP, telnet, Web, CLI

Количество портов

48-52

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Страница 7 из 7