

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Сетевая карта HP Ethernet 10Gb 2-port 571SFP+ Adapter (728987-
B21)
(728987-B21)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Сетевая карта HP Ethernet 10Gb 2-port 571SFP+ Adapter (728987-B21)

Описание 728987-B21

Сетевая карта HP Ethernet 10Gb 2-port 571SFP+ Adapter (733385-001, 728530-001)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Сетевая карта HP Ethernet 10Gb 2-port 571SFP+ Adapter (728987-B21)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Сетевая карта HP Ethernet 10Gb 2-port 571SFP+ Adapter (728987-B21)

Процессор	Solarflare (SFC 9020)
Форм-фактор	Полноразмерное или низкопрофильное крепление
Порты RJ-45	Нет
Пропускная способность	Базовая скорость передачи данных 10 Гбит/с, теоретическая суммарная пропускная способность в полнодуплексном режиме 40 Гбит/с
Интерфейс	PCI Express 2.0 x8
Диапазон температур эксплуатации	От 0° до 55° C
Максимальное энергопотребление	7.5 Вт
Относительная влажность	От 5% до 95%
Поддерживаемые операционные системы	Red Hat Enterprise Linux 5.8, 5.9, 6.2 and 6.3; SLES 10 SP4 and 11SP2
Поддерживаемые стандарты IEEE	802.3, 802.1ab, 802.3x, 802.3ad, 802.3p, 802.1q, 802.3ae
Порты SFP	2 порта SFP+
Сетевые порты	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>